

ВАРИСТОРЫ FNR

Дисковые варисторы на основе оксида цинка

Диапазон рабочих температур
Диапазон температур хранения

40С ~ +85°С
40С ~ +125°С

Допустимое отклонение напряжения варистора +/- 10%

ТИП	Напряжение варистора, В	Макс. рабочее напряжение		Макс. напряжение и ток срабатывания		I _{max} , А (8x20 мкс),	W (2мс), Дж	P, Вт	C (1kHz), пФ
		AC (В)	DC (В)	VC (В)	IP (А)				
FNR-05K180	18	11	14	40	1	100	0,3	0,01	1600
FNR-07K180		11	14	36	2,5	250	0,8	0,02	3500
FNR-10K180		11	14	36	5	500	1,5	0,05	7500
FNR-14K180		11	14	36	10	1000	3,5	0,10	18000
FNR-20K180		11	14	36	20	2000	10,0	0,20	37000
FNR-05K220	22	14	18	48	1	100	0,4	0,01	1300
FNR-07K220		14	18	43	2,5	250	0,9	0,02	2800
FNR-10K220		14	18	43	5	500	2,0	0,05	6000
FNR-14K220		14	18	43	10	1000	4,0	0,10	15000
FNR-20K220		14	18	43	20	2000	13,0	0,20	30000
FNR-05K270	27	17	22	60	1	100	0,5	0,01	1050
FNR-07K270		17	22	53	2,5	250	1,0	0,02	2000
FNR-10K270		17	22	53	5	500	2,5	0,05	4000
FNR-14K270		17	22	53	10	1000	5,0	0,10	10000
FNR-20K270		17	22	53	20	2000	15,0	0,20	22000
FNR-05K330	33	20	26	73	1	100	0,6	0,01	900
FNR-07K330		20	26	65	2,5	250	1,2	0,02	1500
FNR-10K330		20	26	65	5	500	3,0	0,05	3000
FNR-14K330		20	26	65	10	1000	6,0	0,10	7500
FNR-20K330		20	26	65	20	2000	20,0	0,20	17000
FNR-05K390	39	25	31	86	1	100	0,8	0,01	500
FNR-07K390		25	31	77	2,5	250	1,5	0,02	1350
FNR-10K390		25	31	77	5	500	3,5	0,05	2600
FNR-14K390		25	31	77	10	1000	7,0	0,10	6500
FNR-20K390		25	31	77	20	2000	24,0	0,20	15000
FNR-05K470	47	30	38	104	1	100	1,0	0,01	450
FNR-07K470		30	38	93	2,5	250	1,8	0,02	1150
FNR-10K470		30	38	93	5	500	4,5	0,05	2200
FNR-14K470		30	38	93	10	1000	8,5	0,10	5500
FNR-20K470		30	38	93	20	2000	30,0	0,20	13000
FNR-05K560	56	35	45	123	1	100	1,0	0,01	400
FNR-07K560		35	45	110	2,5	250	2,2	0,02	950
FNR-10K560		35	45	110	5	500	5,5	0,05	1800
FNR-14K560		35	45	110	10	1000	10,0	0,10	4500
FNR-20K560		35	45	110	20	2000	35,0	0,20	11000
FNR-05K680	68	40	56	150	1	100	1,2	0,01	350
FNR-07K680		40	56	135	2,5	250	2,5	0,02	700
FNR-10K680		40	56	135	5	500	6,5	0,05	1300
FNR-14K680		40	56	135	10	1000	12,0	0,10	3300
FNR-20K680		40	56	135	20	2000	40,0	0,20	7000