


Светодиод поверхностного монтажа АДКБ.432220.098ТУ

Чертежи



Характеристики и модификации

тип type	цвет свечения emission color	цвет корпуса case color	длина волны wave-length nm	сила света luminous intensity min lv, mcd	прямой ток forward current If, mA	прямое напряжение forward voltage max Vf, V	угол angle 2φ 50%lv deg.
кипд86 А91-К1	красный red	бесцветный прозрачный water clear	625	50	20	2,1	120
кипд86 Б91-К1				200			
кипд86 В91-К1				400			
кипд86 Г91-К1				1000			
кипд86 А91-Р1	оранжевый orange	бесцветный прозрачный water clear	610	50	20	2,1	120
кипд86 Б91-Р1				200			
кипд86 В91-Р1				400			
кипд86 А91-Ж1	желтый yellow	бесцветный прозрачный water clear	590	50	20	2,1	120
кипд86 Б91-Ж1				200			
кипд86 В91-Ж1				400			
кипд86 Г91-Ж1				600			
кипд86 А91-Л1	зеленый green	бесцветный прозрачный water clear	570	50	20	2,2	120
кипд86 Б91-Л1				200			
кипд86 В91-Л1				400			
кипд86 А93-Л1				200			
кипд86 Б93-Л1			400	3,5			
кипд86 В93-Л1			600				
кипд86 Г93-Л1			1000				
кипд86 Д93-Л1			2000				
кипд86 А92-Л1	зелено- голубой green-blue	бесцветный прозрачный water clear	505	200	20	3,5	120
кипд86 Б92-Л1				400			
кипд86 В92-Л1				600			
кипд86 Г92-Л1				1000			
кипд86 А92-Г1	голубой blue	бесцветный прозрачный water clear	470	200	20	3,5	120
кипд86 Б92-Г1				400			
кипд86 В92-Г1				600			
кипд86 Г92-Г1				1000			
кипд86 А92-Ф1	фиолетовый violet	бесцветный прозрачный water clear	420	50	20	3,5	120
кипд86 А92-Б1	белый white	бесцветный прозрачный water clear		200	20	3,5	120