

## ***ТАБЛО СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ ТС-3М, ТС-5М***

Предназначено для выдачи информации в виде светящейся надписи определенного цвета о состоянии агрегатов и систем.

### **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

| <b>Наименование</b>   | <b>Значение</b>   |
|---|---|
| Обозначение   | ТС-5М-1, ТС-5М-1 кр.  |
| Цвет светофильтра   | красный   |
| Электрическое питание: постоянный или переменный ток напряжением: |   |
| - в режиме "День"   | от 24 до 29,4 В   |
| - в режиме "Ночь" для красного цвета                              | от 11 до 13 В   |
| Яркость светящейся надписи:                                       |   |
| - в режиме "День" для красного цвета                              | 1200 - 3600 кд/м <sup>2</sup>   |
| - в режиме "Ночь" для красного цвета                              | 30 - 90 кд/м <sup>2</sup>   |
| Применяемая лампа   | СМ 28-1,4-1   |
| Температура окружающей среды                                      | от -60°С до +55°С   |
| Влажность воздуха при температуре окр. среды +35°С                | до 100 %  |
| Пониженное атмосферное давление                                   | от 74,67 до 0,67 кПа (от 560 до 5 мм рт. ст.)                                   |
| Вибрация  | В диапазоне частот от 5 до 2000 Гц, с ускорением до 5 Гц и амплитудой до 2,5 мм |
| Габаритные размеры  | 16,2 x 29,2 x 57 мм   |
| Масса табло, не более   | 40 грамм  |

### ***Варианты исполнения***

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| ТС-3М-1 | красный | ТС-5М-1 | красный |
| ТС-3М-2 | желтый  | ТС-5М-2 | желтый  |
| ТС-3М-3 | зеленый | ТС-5М-3 | зеленый |
| ТС-3М-4 | белый   | ТС-5М-4 | белый   |
| ТС-3М-5 | синий   | ТС-5М-5 | синий   |